

miofocus

Le Miofocus est un modèle mural à bois raccordé par un départ de fumée arrière. Sa forme douce, d'encombrement restreint, à la bouche souriante, est destinée à offrir à volonté des feux de tendresse ou des baisers de feu...

caractéristiques

foyer (45 kg) muni :

- d'une platine d'accrochage (celle-ci permet également d'éloigner le foyer du mur d'adossement),
- d'un double-fond de ventilation faisant office de récupérateur de chaleur,
- d'une grille en fonte, amovible,
- d'une trappe de vidange des cendres.

peinture : noir mat à haute résistance thermique.

la garantie de bon fonctionnement est donnée pour une longueur de conduit (intérieur + extérieur) de 4,5 m minimum.

options (n° référence du modèle : 73)

- peinture gris ardoise,
- ensemble réglable pour mur isolé (cf dessin ci-contre),
- pare-étincelles amovible,
- flexible et grille d'arrivée d'air neuf,
- pièces de raccordement (suivant configuration),
- appareil à gaz (cf page 112).

performances

P = 4 KW - η : 50,4 % - CO : 0,23 %

The Miofocus is a wall-mounted model that burns wood or gas, connected to a flue at the back. Its soft shape, occupying little space, with a smiling mouth, is intended to provide tender flames or fiery kisses on demand ...

characteristics

Fireplace (45 kg) supplied with:

- an hanging plate, which enables the fireplace to be kept away from the wall to which it is fixed,
- a double-bottom for ventilation that acts as a heat recuperator,
- a removable cast iron grill,
- a trapdoor for removing ash.

paint: high heat resistant matt black.

optional extras (model reference n° : 73)

- slate grey paint, adjustment for an insulated wall, removable fireguard, connector, fresh-air intake device, gas appliance (see page 112).
- guaranteed efficiency with a minimum flue length (interior plus exterior) of 4.5 m. -

