

TOIMIVUSDEKLARATSIOON

nr 12/2013

vastavalt Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusele (EU) nr 305 / 2011

- | | |
|---|--|
| 1. Toode: | Keraamilised suitsutorud |
| 2. Tootetüüp: | KKV |
| 3. Kasutusala: | Mitmekihilised eramajade või tööstuslikud korstnad kuiv- ja märgkasutamiseks, mis ei ole eraldiseisvad |
| 4. Tootja: | P-D Refractories CZ,a.s.
679 63, Velké Opatovice, Nádražní 218
Ettevõtte registrikood: 16343409, KMKR nr: CZ16343409 |
| 5. Volitatud esindaja: | Puudub |
| 6. Toote püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem: | 2+ |
| 7. Teavitatud asutus: | TZÚS Praha, riigiettevõtte, Prosecká 811/76a, Praha 9, teavitatud asutus nr 1020 |

on teostanud tootetüübi originaalkatsetuse, teostab pidevat järelevalvet, tootmise juhtimissüsteemi hindamist ja kinnitamist. On väljastanud järgneva:

- Tegevusüksusele 01 – Velké Opatovice tootmise juhtimissüsteemi EÜ sertifikaat nr 1020-CPD-030047682 ja järelevalvearuanne nr 030-147680
- Tegevusüksusele 02 – Velké Opatovice tootmise juhtimissüsteemi EÜ sertifikaat nr 1020-CPD-030047684 ja järelevalvearuanne nr 030-147681
- Tegevusüksusele 03 – Svitavy tootmise juhtimissüsteemi EÜ sertifikaat nr 1020-CPD-030047683 ja järelevalvearuanne nr 030-047679

8. ETA: Puudub

9. Deklareeritud toimivus

Põhiomadused	Toimivus				hEN
	Kuiv töötamine		Märg töötamine		
	Klass N	Klass P	Klass N	Klass P	
Gaasiläbilaskvus ($m^3 s^{-1} m^{-2} \times 10^{-3}$)	≤ 2	$\leq 0,006$	≤ 2	$\leq 0,006$	EN 1457-1,2
Korrosioonikindlus (%)	≤ 5		≤ 2		EN 1457-1,2
Tulekindlus	G20		O		
Pingetugevus (Mpa)	≥ 10				
Kulumiskindlus (kgm^{-2})	$\leq 0,03$				EN 1457-1,2
Soojatakistus (m^2KW^{-1})	0,01				EN 1457-1,2
Külmakindlus	≤ 7				EN 14297

10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega.

Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.

Tootja nimel:
Ing. Milan Mazura – osakonna 08 – Kvaliteet juhataja
Velké Opatovice, 1. juulil 2013. a

